ПАСПОРТ ПРОДУКТА

Antifreeze LL Premixed Premium

Высокоэффективная охлаждающая жидкость (антифриз) с длительным сроком службы

WEICHAI HOLDING GROUP CO., LTD.
197 Jia, Fushou East Street. High-Tech Development Zone, Weifang, China 261061
Tel.:+86 (536) 2297048 Fax:+86 (536) 2297749

Описание

Weichai Antifreeze LL Premixed Premium – высокоэффективная охлаждающая жидкость (антифриз) с продлённым интервалом замены, на основе этиленгликоля, изготовленная по карбоксилатный технологии (OAT). Обеспечивает долговременную защиту охлаждающей системы от замерзания, кипения, а также от коррозии и кавитации.

Применение

Weichai Antifreeze LL Premixed Premium используется в системах охлаждения двигателей современных коммерческих автомобилей.

Соответствие требованиям

- **ASTM** D3306; **ASTM** D4656; **ASTM** D4985; **ASTM** D6210; **SAE** J1034; **NFR** 15-601; **BS** 6580; **Japanese Standards** JIS K 2234; **Korean Standards** KS M 2142.

Преимущества

- Превосходная защита от всех форм коррозии;
- Превосходная защита от кавитационной коррозии;
- Стабильность пакета присадок даже при смешении с жесткой водой;
- Не содержит нитратов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Значение
Цвет	Красный
Нитриты, амины, фосфаты, бораты, силикаты	Отсутствуют
Плотность при 20°C, г/см^3	1,0685
Показатель преломления, 20°C	1,3863
Температура начала кристаллизации, °C	Минус 37

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации Weichai.

Доступная фасовка:
20 кг, 220 кг